

Tub-e™ White

– kerralla valmis asennustyö

OUTO
KUMPU



Tub-e™ White

- SFS-EN 1057 –standardin mukaan valmistettu ja tyyppihyväksytty kupariputki
- Kupariputki pestään ja polttomaalataan epoxipolyesteri MX:llä uunilämpötilassa
- Noin 60-80 µm:n paksuinen väripinta RAL9010
- Tub-e™ White maalattujen kupariputkien maalipinta sallii putken taivuttamisen ja irroitettavien puserrusliittimien tai tiivisterenkaallisten puristusliittimien käytön.

Rakennuksen putkistomateriaalin on oltava taloudellinen, toimiva ja luotettava. Näiden ominaisuuksien lisäksi suunnittelun ja asentamisen helppous, yksinkertaiset ja luotettavat työmenetelmät sekä asennustyön nopeus ja siisteys ovat etuja, joita valmiiksi maalattujen kupariputkien käyttäjät arvostavat.

Tub-e™ White maalatussa kupariputkessa on valmis polttomaalattu pinta, jolla saadaan kerralla valmis asennustyö. Putkea voidaan taivuttaa kaikkien Tub-e™ putkien tavoin. Valmiiksi maalattu pinta nopeuttaa asennustyötä. Valkoisten puristusliittimien käyttö varmistaa siistin lopputuloksen.

Tub-e™ White maalattun kupariputken sisäpinta on hiovasti puhdistettu, minkä tiedetään parantavan käyttövesiputkien sisäpinnan passivoitumista.



Valkoiset puristusliittimet viimeistelevät ammattimaisen asennustyön.

2 Tub-e™ White, taloudellinen, toimiva ja luotettava



Väripinnan paksuus 60-80 µm, RAL9010



Oikealla työkalulla taivuttaminen onnistuu helposti ja maalipinta säilyy ehjänä.



Hiovasti puhdistettu kupariputken sisäpinta parantaa käyttövesiputken passivoitumista.



Tuotetiedot

Tub-e™ White maalatut kupariputket valmistetaan SFS-EN 1057 –standardin mukaisesti fosforilla deoksidoitusta kuparista.

Katkaisu

Putket katkaistaan rautasahalla tai putkileikkurilla.

Tekniset tuotetiedot

Ulko-halkaisija	Seinämän vahvuus	Pituus	LVI-koodi	Pakkaus
10 mm	0,8 mm	2750 mm	1581261	25 kpl
12 mm	1,0 mm	2750 mm	1581262	25 kpl
15 mm	1,0 mm	2750 mm	1581264	15 kpl
18 mm	1,0 mm	2750 mm	1581266	15 kpl
22 mm	1,0 mm	2750 mm	1581268	9 kpl
28 mm	1,2 mm	2750 mm	1581270	6 kpl

Taivutus

Putket voidaan taivuttaa hehkuttamatta sopivalla työkalulla.

Yksinkertaiset ja varmat liitokset

Tub-e™ putket liitetään juottamalla, irroitettavilla puserrusliittimellä tai tiivisterenkaallisella puristusliittimellä. Puristusliittimen yhteydessä maalipinnoitetta ei tarvitse poistaa liitoskohdasta.

**OUTO
KUMPU**

Outokumpu Pori Tube Oy, Kuparitie, PL 60, 28101 Pori
Puh. 02 626 6111, Fax 02 626 5300
kupari.putket@outokumpu.com
www.outokumpu.com

www.tub-e.com